



FWU72K1

**Hübriidkilp Univers, süvis., 84 moodulit, nõrkvool, 1107x565x115 mm, QC**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250610660133

Univers süvispaigaldatav hübriidkilp elektri- ja nõrkvooluseadmete korrastatud paigaldamiseks. Kilp mahutab kuni 84 moodulit ning sobib seadmetele nimivooluga kuni 125 A. Kilp on varustatud profileeritud kinnitussiinide ja 7,5 mm kõrguste DIN-liistudega (liistude vahekaugus 125 mm). Komplekti kuuluvad puutekaitsekatted (kaitseklass II) ning alusele kinnitatud QuickConnect klemmid – 1×PE ja 2×N, mis tagavad kiire ja turvalise ühendamise.

Paremal pool paiknev multimeediaväli on varustatud profileeritud paigaldussiinidele kinnitatud plastikust perforeeritud plaatidega, mis võimaldavad side- ja multimeediaseadmete paindlikku paigaldamist. Kaablite läbiviigid on nii kilbi üla- kui alaosas. Uks on varustatud sisemiselt reguleeritavate hingedega ning avaneb kuni 110°. Hingede suunda saab muuta paremale või vasakule ning neid on võimalik vahetada ilma tööriistadeta. Kaitseklass IP30, isolatsiooniklass II, löögikindlus IK07. Kilp on valmistatud terasest ning viimistletud valge värvitooniga (RAL9010).

**ETIM-teave:**

Paigaldusmeetod	Õõnes sein
Katte tüüp	Uks
Kaanemudel	Sälguga
Ukse tüüp	Singel
Läbipaistev kate/uks	Ei
Lukuga	Ei
Nominaalne vool (In)	125 A
Kõrgus	1153 mm
Laius	603 mm
Sügavus	125 mm
Sisseehitussügavus	112 mm
Sisemine sügavus	119 mm
Materjalplaadi paksuse kapp	1 mm
Materjalplaadi paksusega uks/kate	1 mm
Värv	Valge
RAL-number	9010
Moodulite arv	168
Ridade arv	7
Laius modulaarsete vahemaade arv	24
Flantsplaatide avade arv	4
Võimalik laiendus	Jah
Torustiku sisselaske arv	4
Elamumaterjal	Teras
Pinnakaitse	Pulbervärvimine
Kinnitusplaadiga	Jah
Sobib õues kasutamiseks	Ei
Sobib välgukaitseks	Ei
Kaitseaste (IP)	IP30
Kaitseklass	II
Löögitugevus	IK07
Vooluahela terviklikkus	Puudub

Kinnitused / märgistused:

