



G4703

INNGANGSPLUGG 3-POL

Merke: Hager

GTIN: 4012740849562

Elnummer: 1205898

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse. • Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugg klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt, skjermet • Inn og utgangsplugg er utrustet med Wago hurtigkobling. • Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.

ETIM data:

Modell / utførelse	Kontakt
Merkespenning	250 V
Merkestrøm	25 A
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingstype	Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter	11.5 mm - 11.5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.5 mm ² - 4 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.5 mm ² - 4 mm ²
Antall tilkoblinger per pol	3
Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Låsemekanisme	Integrert i plugg
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel	85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning	105 °C
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.116667 kWh
Kontaktmateriale	CuSn
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	1 mOhm
Type merkespenning	4 kV
Lengde	76 mm
Høyde	15 mm
Bredde	34.6 mm

Godkjenninger:

