



### UTGANGSPLUGG 3-POL

**Merke:** Hager

**GTIN:** 4012740849586

**Elnummer:** 1205900

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse. • Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugg klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt, skjermet • Inn og utgangsplugg er utrustet med Wago hurtigkobling. • Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.

G4713

### ETIM data:

Merkespenning	250 V
Merkestrøm	25 A
Antall poler	3
Kabeldiameter	11.5 mm - 11.5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
Antall tilkoblinger per pol	3
Mekanisk koding	Ja
Med strekkavlastning	Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel	85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning	105 °C
Halogenfri	Ja
Brannlast	0.126944 kWh
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	1 mOhm
Type merkespenning	4 kV
Lengde	76 mm
Høyde	15 mm
Bredde	34.6 mm

### Godkjenninger:

