



Pistorasiapaneeli 3 pistorasiaa 3m kaapeli, alumiini, anodisoitu

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740887069
Sähkönumero: 1417486

Pöytätason reunaan kiinnitettävä pistorasiapaneeli kolmella pistorasialla, yhdellä kiinnitystallalla ja kolmen metrin syöttökaapelilla. Pistorasiapaneelin runko on anodisoidusta alumiinista ja jalustapäättyosat antrasiitin värisestä muovista. Pistorasiapaneelia käytetään työpisteiden laitteiden sähkönsyöttöön. Kiinnitys pöytätason reunaan tehdään kiinnitystallalla ruuvikiristyksellä vahingoittamatta pöytätasoa. Sähkön syöttökaapeli on varustettu valmiiksi Schuko-pistotulpalla.

G7067ELN

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	pinta-asenteinen
Taittuva	ei
Laajennettavissa	ei
Muoto	muu
Materiaali	muu
Väri	muu
Kiiltoaste	matta
Pituus	174 mm
Leveys	70 mm
Korkeus	70 mm
Upotussyvyys	0 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)	3
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23	0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25	0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)	0
Pistorasioiden määrä Ranskan standardi UTE-tyyppi E	0
Pistorasioiden määrä italialainen standardityyppi P40 L/F	0
Päälle/pois-kytkimellä	ei
HDMI-liittimien määrä	0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä	0
USB-liittimien määrä	0
Audioliittimien määrä	0
CAT 5E -liittimien määrä	0
CAT 6 -liittimien määrä	0
CAT 6A -liittimien määrä	0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä	0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä	0
Ylijännitesuojaus	ei

Päätesuodin	ei
USB-tehonlähteellä	ei
Nimellisjännite	250 V
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyyssuokka	IK00
Antibakteerinen käsittely	ei
Käyttölämpötila	35 °C - 35 °C

Hyväksynät / merkinnät:

