



GF7032RST

**Pistorasiapaneeli saranakannella, 2PR+2xRJ45 Cat6+HDMI, ruostumaton teräs, harj.**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 6410014177560  
**Sähkönumero:** 1417756

Pöytäpintoihin upotettava saranakannellinen pöytäpaneeli on elegantti ratkaisu niihin pöytäpintoihin joissa sähkö, data ja multimedia tarvitsevat liityntäpisteitä esimerkiksi kokoustiloissa ja auditorioissa. Varustus kahdella pistorasialla joille varattu pistotulpallinen 3 metrin syöttökaapeli, HDMI-liittimellä jossa häntäkaapeli liityntään ja kahdella dataliittimellä. Dataliittimien syöttö erikseen tilattavilla välikaapeleilla. Moduuli voidaan asentaa uppoon asennuskehys pöytäpinnan päälle tai senkkaukseen upotettuna kokonaan pöytäpinnan tasoon modernilla kiilamekaniikalla. Asennuspinnan paksuus voi olla 10 - 50 mm. Pistorasiapaneelin rosterinen kansi on tyylikäs ja kestää hyvin käyttöä ja kulutusta. Uputusaukko 245 x 157 mm.

**ETIM-tiedot:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Malli / Tyyppi   | uppoasennus       |
| Taittuva   | ei                |
| Laajennettavissa   | ei                |
| Muoto  | suorakulmainen    |
| Materiaali   | muu               |
| Väri   | ruostumaton teräs |
| Pituus   | 167 mm            |
| Leveys   | 260 mm            |
| Korkeus  | 74.5 mm           |
| Uputussyvyys   | 73 mm             |
| Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 2                 |
| Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0                 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13          | 0                 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15          | 0                 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23          | 0                 |
| Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25          | 0                 |
| Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)            | 0                 |
| HDMI-liittimien määrä  | 1                 |
| D-Sub 15-pin -liittimien määrä                               | 0                 |
| USB-liittimien määrä   | 0                 |
| Audioliittimien määrä  | 0                 |
| CAT 5E -liittimien määrä                                     | 0                 |
| CAT 6 -liittimien määrä                                      | 2                 |
| CAT 6A -liittimien määrä                                     | 0                 |
| Tyhjien moduulipaikkojen määrä                               | 0                 |
| Johdonsuojakatkaisijoiden määrä                              | 0                 |
| Ylijännitesuojaus  | ei                |
| USB-tehnlähteellä  | ei                |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Nimellisjännite           | 230 V |
| Kotelointiluokka (IP)     | IP20  |
| Antibakteerinen käsittely | ei    |

**Hyväksynät / merkinnät:**

