



GS11019011

Pistorasia+kytkin Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys grafiitinmusta

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740851022
Sähkönumero: 1461222

Pistorasia ja kytkin Wago pistoke/jousiliitintekniikalla etureunakiinnitys kanaviin grafiitinmusta Kanavapistorasia 1-osainen ja kytkin, kosketussuojilla, sisäisesti esijohdotettu, pikakiinnitys kanavaprofiilien kansiaukkoon, yhdistettävissä 3-napaisen pikaliitinjärjestelmän avulla. Kaapeliiliitäntä jousiliittimillä 1,5 - 2,5 mm² tai oikean napaisuuden varmistavalla Wago Winsta -pikaliitinjärjestelmällä. Kiinnitystapa: etureunakiinnitys Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: Ainoastaan johtokanavaprofiileihin Varustus: pistorasia kosketussuojilla ja kytkin Liitinjärjestelmä: Wago Winsta Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava 0-napa	kyllä
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytkeväiden pistorasioiden määrä	1
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytchentäpa	muu
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9011
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	kyllä
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	seinäkanava
Kiinnitystapa	pikakiinnitys

Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	kyllä
Kytkinlaitteen väri	musta
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyyssluokka	IK07
Laitteen leveys	120 mm
Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

