



GS20119016

Pistorasia 2-osainen 45° Wago-pikaliitt. etureunakiinnitys liikenteenvalkoinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740994804
Sähkönumero: 1475939

Kanavapistorasia pistorasiapesien kosketussuojilla, 45 astetta käännettyillä pistorasiapesillä, ketjutettavissa muiden kanavapistorasiamoduulien kanssa 3-napaisen pistokeliitinjärjestelmän ansiosta. Asennus helposti kanavaprofiilin etureunaan. Kaapeliliitäntä jousiliittimin 1,5 - 2,5 mm² tai pika-asenteisella pistoliitinratkaisulla. Kiinnitystapa: etureuna Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: johtokanava-asennus Rakenne: 2 pistorasiaa Pistokejärjestelmä: Wago Winsta Pituus: 120 mm Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava 0-napa	ei
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytkeväiden pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkentätapa	muu
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9016
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	seinäkanava
Kiinnitystapa	pikakiinnitys
Materiaali	muovi

Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	kyllä
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii koteloituokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK07
Laitteen leveys	120 mm
Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

