



GS30019011

**Pistorasia 3-osainen Wago-pikaliittimin etureunakiinnitys grafiitinmusta**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740851527

**Sähkönumero:** 1475698

Pistorasia 3-osainen Wago pistoke-/liitintekniikalla etureunakiinnitys in grafiitinmusta Kanavapistorasia kosketussuojilla, sisäisesti esijohdotettu, yhdistettävissä 3-napaisen pikaliitinjärjestelmän avulla pikakiinnitys kanavaprofiilien kansiaukkoon. Kaapeliliitäntä jousiliittimillä 1,5 - 2,5 mm² tai oikean napaisuuden varmistavalla Wago Winsta -pikaliitinjärjestelmällä. Kiinnitystapa: etureunakiinnitys Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Nimellisvirta: 16 A Nimellisjännite: 250 V Taajuus: 50/60 Hz Asennustapa: Ainoastaan johtokanavaprofiileihin Varustus: 3 Schuko-pistorasiaa Liitinjärjestelmä: Wago Winsta Asennetun tuotteen leveys: 50 mm Asennetun tuotteen syvyys: 54 mm

**ETIM-tiedot:**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Malli / Tyyppi                | suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F) |
| Merkinantolampulla            | ei                                            |
| Yksikköjen määrä              | 3                                             |
| Moduulien lukumäärä           | 3                                             |
| Vaiheiden lukumäärä           | 1                                             |
| Merkintä/ilmaisu              | ei ole                                        |
| KytKentätapa                  | pistokepuristin / jousiliitin                 |
| Saranoitu kansi               | ei                                            |
| Parannettu kosketussuojaus    | kyllä                                         |
| Merkintäpaikka                | kyllä                                         |
| Väri                          | musta                                         |
| RAL-numero (vastaava)         | 9011                                          |
| Metalliväri                   | ei                                            |
| Läpinäkyvä                    | ei                                            |
| Lukittava                     | ei                                            |
| Irrotus/vapautus-mekanismi    | ei                                            |
| Eristetty asennus             | kyllä                                         |
| Toiminnanilmaisevalla valolla | ei                                            |
| Hakuvalolla                   | ei                                            |
| Ylijännitesuojaus             | ei                                            |
| Vikavirtasuojaus              | ei                                            |
| Pienoissulakkeella            | ei                                            |
| Erikoisteholähde              | ei erityistä virtalähdettä                    |
| Asennustapa                   | seinäkanava                                   |
| Kiinnitystapa                 | pikakiinnitys                                 |
| Materiaali                    | muovi                                         |
| Materiaalin laatu             | kestomuovi                                    |
| Halogeeniton                  | kyllä                                         |
| Pinnan suojaus                | käsittelemätön                                |
| Pintamateriaali               | matta                                         |
| Antibakteerinen käsittely     | ei                                            |
| Ketjutusmahdollisuus          | kyllä                                         |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Päälle/pois-kytkimellä                      | ei            |
| Kääntyvä keskiosa                           | ei            |
| Nimellisvirta                               | 16 A          |
| Nimellisjännite                             | 250 V         |
| Taajuus                                     | 50 Hz - 60 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP)               | IP20          |
| Iskunkestävyysluokka                        | IK07          |
| Laitteen leveys                             | 180 mm        |
| Laitteen korkeus                            | 50 mm         |
| Laitteen syvyys                             | 54 mm         |
| Apple HomeKit -yhteensopiva                 | ei            |
| Amazon Alexa -yhteensopiva                  | ei            |
| Google Assistant -yhteensopiva              | ei            |
| IFTTT -tuki                                 | ei            |
| Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) | ei            |

**Hyväksynnit / merkinnät:**

