PRODUKTDATABLAD
GW95245



GW95245

Jordfeilautomat 3x6A C A/30mA 10kA 230V

Merke: GEWISS
GTIN: 8011564825116
Elnummer: 1606452

Jordfeilautomat 3-pol. 10kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 3-modul. Merkespenning Un 230V AC, 50 Hz. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm In, 6, 10, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk C iht EN 60 898. Bryteevne 10 kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. I1 = 1,13 x In, I2 = 1,45 x In. Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 3, vern i 3 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm2 mangetrådet RK i hylse. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker kan monteres på venstre side, kan ettermonteres. Produktet kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Trekk festeklips i topp og i bunn helt ned fra din-skinne, og skyv produktet opp og ut fra faseskinne.

ETIM data:

Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	230 V
Nominell isolasjonspenning Ui	500 V
Merkestrøm	6 A
Nominell feilstrøm	0.03 A
Lekkasjestrømtype	A
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	10 kA
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger: