



GW95247

Jordfeilautomat 3x16A C A/30mA 10kA 230V

Merke: GEWISS

GTIN: 8011564825130

Elnummer: 1606454

Jordfeilautomat 3-pol. 10kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. Montasje på DIN-skinne i fordelingsskap. Utførelse, modulær, 3-modul. Merkespenning U_n 230V AC, 50 Hz. Utløsestrøm/ følsomhet 30mA. Type A. Merkestrøm I_n , 6, 10, 16, 20, 25, 32A. Utløserkarakteristikk C iht EN 60 898. Bryteevne 10 kA iht EN 61009-1, 15kA iht EN 60947-2. $I_1 = 1,13 \times I_n$, $I_2 = 1,45 \times I_n$. Kalibreringstemperatur, 30 °C. Omgivelsestemperatur under drift, -25 til 40°C. Lagringstemperatur, -55 til 70 °C. Pulsstrømssensitiv og støtstrømssikker til 250A. Støtspenningsfasthet til 4000V. Antall poler, 3, vern i 3 faser. Vindu viser gult flagg ved utkobling for jordfeil. Største tverrsnitt bunnforbindelse-kabel, 16 mm² mangetrådnet RK i hylse. Moment, 2 Nm topp og bunn. IP20. Tilbehør, hjelpeblokker kan monteres på venstre side, kan ettermonteres. Produktet kan frigjøres fra faseskinne uten at faseskinne demonteres. Trekk festeklips i topp og i bunn helt ned fra din-skinne, og skyv produktet opp og ut fra faseskinne.

ETIM data:

Pol tall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	230 V
Nominell isolasjonsspenning U_i	500 V
Merkestrøm	16 A
Nominell feilstrøm	0.03 A
Lekkasjestrømtype	A
Nominell kortslutningskapasitet I_{cn} iflg. EN 61009-1	10 kA
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger: