
TOOTELEHT
HA305



HA305

Koormuslüliti 3P, 100A, 6 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613113056

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 100 A tagab elektrijaotuskilpides ohutu lahutamise ja käsitsi väljalülitamise. Seade sobib kasutamiseks elamu-, äri- ja kergetööstuslikes paigaldistes, kus on oluline töökindel ja turvaline elektriühenduse katkestamine. Kolmepooluseline lülitus katkestab kõik faasid samaaegselt, suurendades kasutusohutust. Lüliti on varustatud selge kontaktiasendi näidikuga ning lukustatava käepidemega, mis võimaldab seadme hooldustööde ajaks turvaliselt fikseerida. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 6 moodulikohta ning võimaldab lihtsat paigaldust DIN-liistule.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	100 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	63 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	100 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	2.5 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	28 kW
Toite lülitamine 400 V juures	65 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kaitseaste (NEMA)	Muu
Laius	108 mm
Kõrgus	86.5 mm
Sügavus	90 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	6

Kinnitused / märgistused: