



HA307

**Koormuslüliti 3P, 160A, 8,5 moodulit**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613113070

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 160 A on töökindel lahendus kolmefaasiliste elektripaigaldiste ohutuks lahutamiseks ja käsitsi lülitamiseks koormuse all. Seade sobib kasutamiseks pealülitina elu-, äri- ja tööstushoonete jaotuskilpides. Koormuslüliti tagab turvalise eraldamise hooldus- ja avariitööde ajal ning võimaldab usaldusväärset käsitsi juhtimist erinevates madalpingesüsteemides. Kompaktne konstruktsioon võtab kilbis 8,5 moodulikohta, võimaldades lihtsat integreerimist jaotuskeskustesse.

**ETIM-teave:**

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	160 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	160 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	160 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	4 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	72 kW
Toite lülitamine 400 V juures	105 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu I <sub>Q</sub>	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IPOO
Kaitseaste (NEMA)	Muu
Laius	142 mm

Kõrgus	82.5 mm
Sügavus	136 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	8.5

**Kinnitused / märgistused:**

