



HA351

### Koormuslüliti 3P, 125A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613113513

3-pooluseline pöördkäepidemega koormuslüliti nimivooluga 125 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötin. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure pöördkäepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitemise. Paigaldus toimub paigaldusplaadi aluspinnale, võimaldades stabiilset ja kindlat kinnitust.gimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline töökindlus ja ohutus.

#### ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	125 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	125 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	125 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	7 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	56 kW
Toite lülitamine 400 V juures	82 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Pikk pöördkäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	140 mm
Kõrgus	135 mm
Sügavus	120 mm

**Kinnitused / märgistused:**

