



HA354

Koormuslüliti 3P, 250A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613113544

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 250 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötingimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline vastupidavus ja töökindlus. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure käepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitlemise. Paigaldus toimub otse paigaldusplaadi aluspinna, võimaldades kindlat ja stabiilset kinnitust.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	250 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	200 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	250 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	9 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	112 kW
Toite lülitamine 400 V juures	164 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu I _Q	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IPOO

Kinnitused / märgistused:

