



### Koormuslüliti 4P, 160A

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613114527

4-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 160 A on loodud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja usaldusväärseks eraldamiseks ka rasketes töötingimustes. Seade sobib kasutamiseks tööstuslikes ja nõudlikes elektripaigaldistes, kus on oluline kõrge töökindlus ja ohutus. Lüliti on varustatud eraldusnäidiku ja suure käepidemega, mis tagavad selge oleku nähtavuse ning mugava käsitlemise. Ohutu eraldusfunktsioon võimaldab visuaalselt kontrollida lüliti eraldusseisundit. Paigaldus toimub paigaldusplaadile altpoolt kinnitades, tagades stabiilse ja kindla paigalduse.

HA452

#### ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimivõpinge Ue AC	415 V
Nimivõpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	160 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	160 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	160 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	7 kA
Nimivõimsus AC-23 juures, 400 V	72 kW
Toite lülitamine 400 V juures	105 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtlemendi tüüp	Pikk pöördkäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP00
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	120 mm
Kõrgus	135 mm
Sügavus	170 mm

**Kinnitused / märgistused:**

