



HA740100

### Slissekanal HA7, halogenfri, lysgrå

**Merke:** Hager

**GTIN:** 4012740199179

**Elnummer:** 1285716

Stagg kan brekkes av både mot inn og utsiden, uten bruk av verktøy. (HA740025, HA760025 og HA780025 kun mot utsiden) - Kanal med høyde 40mm og bredde 40mm kan deles på midten ved bruk av verktøy - Enkel montering av lokk, samt stor holdekraft selv ved full kanal.- Kun en ledningsholder for alle kanaldimensjoner fra høyde 40mm og bredde 40mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 1 rad for kanalbredder 25, 40 og 60mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 3 rader for kanalbredder 80, 100 og 120mm - 3 rader egnet for skinnemontasje - Ledningstverrsnitt opp til 6mm<sup>2</sup>, Selvslukkende i henhold til UL94 V0 - Temperaturbestandig -25°C til 90°C - UL listet fil nr. 48414 - CSA listet fil nr. 22009 - Godkjent for skinnegående kjøretøy, i henhold til DIN 5510, NF F16-101- Halogenfri plast i henhold til DIN VDE 0472 del 813: 1994-1903 Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.

#### ETIM data:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiale           | ABS                  |
| Høyde               | 40 mm                |
| Bredde              | 100 mm               |
| Lengde              | 2000 mm              |
| Slisseavstand       | 6.5 mm               |
| Slissebredde        | 6 mm                 |
| Type sidevegg       | Splittet             |
| Halogenfri          | Ja                   |
| Selvslukkende       | Ja                   |
| Fleksibel           | Nei                  |
| Nyttbart tverrsnitt | 2668 mm <sup>2</sup> |
| Type feste          | Hullet bunn          |
| Med overdel         | Ja                   |
| Farge               | Grå                  |
| RAL-nummer          | 7035                 |

#### Godkjenninger:

