TOOTELEHT
HAB303



HAB303

Koormuslüliti 3P, 32A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613140243

Pöördnupuga koormuslüliti, 3-pooluseline, nimivool 32A. IP20 kaitseklass. Paigaldus DIN-liistule või montaažplaadile. Otse seadmele kinnitatav käepide, lukustatav väljalülitatud asendisse. Võimaldab sisse- ja väljalülitamist koormuse all ning tagab ohutu lahtiühendamise kõikides madalpingeahelates.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	32 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	32 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	32 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	14 kW
Toite lülitamine 400 V juures	21 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Kaitseaste (NEMA)	Muu
Laius	45 mm
Kõrgus	68 mm
Sügavus	69 mm

Laius modulaarsete vahemaade arvus	3

Kinnitused / märgistused:

