



HAB303

Koormuslüliti 3P, 32A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613140243

Pöördnupuga koormuslüliti, 3-pooluseline, nimivool 32A. IP20 kaitseklass. Paigaldus DIN-liistule või montaažplaadile. Otse seadmele kinnitav käepide, lukustatav väljalülitatud asendisse. Võimaldab sisse- ja väljalülitamist koormuse all ning tagab ohutu lahtiühendamise kõikides madalpingeahelates.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	32 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	32 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	32 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	14 kW
Toite lülitamine 400 V juures	21 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Built-in device fixed built-in technique
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Grey
Juhtelemendi tüüp	Short thumb-grip
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Screw connection
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Kaitseaste (NEMA)	Other
Laius	45 mm
Kõrgus	68 mm
Sügavus	69 mm

Laius modulaarsete vahemaade arvus

3

Kinnitused / märgistused:

