



HAB304

Koormuslüliti 3P, 40A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613140250

3-pooluseline pöördnupuga koormuslüliti nimivooluga 40 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahtiühendamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikalpides ja juhtimissüsteemides. Otse seadmele kinnitav käepide võimaldab mugavat käsitlemist ning on lukustatav OFF-asendisse, suurendades ohutust hooldustööde ajal. Seade võimaldab lülitamist ka koormuse all ning tagab turvalise eraldamise kõikides madalpingeahelates.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülite arv	1
Maksimaalne nimistöpinge Ue AC	415 V
Nimistöpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	40 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	40 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	40 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	18 kW
Toite lülitamine 400 V juures	26 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu I _Q	50 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused:

