



HAB306

Jaudas slēdzis 3P 63A montāžai uz DIN sliedes vai montāžas plates

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613140267

Jaudas slēdzis 3P 63A montāžai uz DIN sliedes vai montāžas plates

ETIM dati:

| | |
|--|---|
| Versija kā galvenais slēdzis | Jā |
| Versija kā apkopes/servisa slēdzis | Jā |
| Versija kā drošības slēdzis | Jā |
| Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana | Nē |
| Versija kā atpakaļgaitas slēdzis | Nē |
| Slēdžu skaits | 1 |
| nominālais darba spriegums Ue AC | 415 V |
| Nominālais darba spriegums | 380 V - 415 V |
| Nominālā pastāvīgā strāva Iu | 63 A |
| Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-23, 400 V | 40 A |
| Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V | 63 A |
| Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw | 1.26 kA |
| Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V | 28 kW |
| Komutācijas jauda pie 400 V | 41 kW |
| Kondicionēta nominālā īssavienojuma strāva Iq | 50 kA |
| Polu skaits | 3 |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts | 0 |
| Motora piedziņa pēc izvēles | Nē |
| Integrēta motora piedziņa | Nē |
| Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles | Nē |
| Ierīces konstrukcija | Iebūvēta ierīce fiksēta Iebūvēta tehnika |
| Piemērots montāžai uz grīdas | Jā |
| Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu | Nē |
| Piemērots priekšējam montāžas centram | Nē |
| Piemērots sadales plates uzstādīšanai | Jā |
| Piemērots starpposma montāžai | Nē |
| Krāsu vadības elements | Pelēks |
| Bloķējams | Jā |
| Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse | IP20 |

Apstiprinājumi / marķējumi:

