TOOTELEHT
HAB404



HAB404

Koormuslüliti 4P, 40A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613140359

4-pooluseline pöördnupuga koormuslüliti nimivooluga 40 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahtiühendamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui montaažplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikilpides ja juhtimissüsteemides. Otse seadmele kinnitatav käepide võimaldab mugavat käsitsemist ning on lukustatav OFF-asendisse, suurendades ohutust hooldustööde ajal. Seade võimaldab lülitamist ka koormuse all ning tagab turvalise eraldamise kõikides madalpingeahelates.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	40 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	40 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	40 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.26 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	18 kW
Toite lülitamine 400 V juures	26 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	50 kA
Postide arv	4
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Juhtelemendi tüüp	Lühike pöidlakäepide
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	60 mm
Kõrgus	68 mm
Sügavus	69 mm
Laius modulaarsete vahemaade arvus	3.5

Kinnitused / märgistused:

