



HAC308

Kuormankytkin 3-napainen 80A DIN-kisko/asennuslevy

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613140281

Sähkönumero: 3637493

Kuormakytin 3-napainen 80A AC23 /415 VAC, tunneliliittimet maksimissaan 35 mm² jäykille johtimille, eristysjännite: 800 V- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle- suoraan kojeeseen kiinnitettävä vääntökahva lukittavissa pois-asentoon- tiiveysluokka: IP 20- takaa päälle- ja pois-kytkennän kuormitettuna ja turvaerotustoiminnon kaikille pienjännitepiireille- normit: IEC 60947-3

ETIM-tiedot:

| | |
|--|---|
| Käyttö pääkytkimenä | kyllä |
| Käyttö huoltokytkenä | kyllä |
| Käyttö turvakytkimenä | kyllä |
| Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | ei |
| Käyttö suunnanvaihtokytkenä | ei |
| Kytkinten määrä | 1 |
| Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 415 V |
| Mitoituskäyttöjännite | 380 V - 415 V |
| Mitoitettu jatkuva virta Iu | 80 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V | 80 A |
| Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V | 80 A |
| Terminen mitoituskestovirta Icw | 1.5 kA |
| Mitoitusteho AC-23, 400 V | 36 kW |
| Katkaisuteho 400 V | 52 kW |
| Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 50 kA |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) | 0 |
| Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) | 0 |
| Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
| Moottoriohjain valittavissa | ei |
| Sisäänrakennettu moottoriohjain | ei |
| Alijännitelaukaisija valittavissa | ei |
| Laitteen rakenne | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
| Sopii lattia-asennukseen | kyllä |
| Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | ei |
| Sopii etulevykiinnityskeskiksi | ei |
| Sopii keskusasennukseen | kyllä |
| Sopii väliasennukseen | ei |
| Ohjauselementin väri | harmaa |
| Ohjauselementin tyyppi | lyhyt peukalokahva |
| Lukittavissa | kyllä |
| Päävirtapiiriin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP20 |
| Kotelointiluokka (NEMA) | muu |

Hyväksynät / merkinnät:

