TOOTELEHT
HAC310



HAC310

Koormuslüliti 3P, 100A, 3 moodulit

Bränd: Hager
GTIN: 3250613140298

3-pooluseline koormuslüliti nimivooluga 100 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks eraldamiseks madalpingepaigaldistes. Seade sobib kasutamiseks pea-, hooldus- ja ohutuslülitina erinevates tööstus- ja hooneautomaatika rakendustes. Lüliti on varustatud otse seadmele kinnitatava pöördkäepidemega, mis on lukustatav OFF-asendisse. Paigaldus on võimalik nii DIN-liistule kui montaažplaadile, tagades paindliku kasutuse erinevates elektrikilpides. Seade võimaldab lülitamist koormuse all ning tagab turvalise eraldusfunktsiooni kõikides madalpingeahelates.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	415 V
Nimitööpinge	380 V - 415 V
Hinnatud püsivool Iu	100 A
Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V	80 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	100 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	1.5 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	36 kW
Toite lülitamine 400 V juures	65 kW
Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ	25 kA
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Ei
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Ei
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Hall
Lukustatav	Jah
Kaitseaste (IP), esikülg	IP20

Kinnitused / märgistused:

