



HAD410

Kuormankytkin 4-napainen 100A DIN-kisko/asennuslevy

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613140458

Sähkönumero: 3637500

Kuormakytin 4-napainen 100A AC23 /415 VAC, tunneliliittimet maksimissaan 70 mm² jäykille johtimille, eristysjännite: 800 V- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle- suoraan kojeeseen kiinnitettävä vääntökahva lukittavissa pois-asentoon- tiiveysluokka: IP 20- takaa päälle- ja pois-kytkennän kuormitettuna ja turvaerotustoiminnon kaikille pienjännitepiireille- normit: IEC 60947-3

ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkenä	ei
Kytkinten määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC	415 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 415 V
Mitoitettu jatkuva virta Iu	100 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	100 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	100 A
Terminen mitoituskestovirta Icw	2.75 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	45 kW
Katkaisuteho 400 V	65 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq	25 kA
Napojen lukumäärä	4
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	harmaa
Ohjauselementin tyyppi	lyhyt peukalokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitántätapa	ruuviliitántä
Esiasennettu kaapelointi	ei
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP20
Kotelointiluokka (NEMA)	muu
Leveys	104 mm

Korkeus	125 mm
Syvyys	69 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6

Hyväksynät / merkinnät:

