



HAE312

### Koormuslüliti 3P, 125A, 6 moodulit

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613140311

3-pooluseline pöördnupuga koormuslüliti nimivooluga 125 A on mõeldud elektriahelate ohutuks sisse- ja väljalülitamiseks ning usaldusväärseks lahutamiseks madalpingepaigaldistes. Lüliti sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui paigaldusplaadile, pakkudes paindlikku kasutust erinevates elektrikilpides ja juhtimissüsteemides. Seade võimaldab lülitamist koormuse all ning tagab turvalise eraldusfunktsiooni kõikides madalpingeahelates. Koormuslüliti võtab kilbis 6 moodulikohta, on lihtsasti paigaldatav ning töökindel.

#### ETIM-teave:

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Põhilüliti versioon                              | Jah                                                    |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina              | Jah                                                    |
| Versioon ohutuslülitina                          | Jah                                                    |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega                | Ei                                                     |
| Versioon pöördlülitina                           | Ei                                                     |
| Lülite arv                                       | 1                                                      |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC                   | 415 V                                                  |
| Nimitööpinge                                     | 380 V - 415 V                                          |
| Hinnatud püsivool Iu                             | 125 A                                                  |
| Püsivool on nimiväärtus AC-23, 400 V             | 125 A                                                  |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V             | 125 A                                                  |
| Lühiajaline taluvus LW-ga                        | 4 kA                                                   |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V               | 56 kW                                                  |
| Toite lülitamine 400 V juures                    | 82 kW                                                  |
| Konditsioneeritud nimeline lühisvoolu IQ         | 65 kA                                                  |
| Postide arv                                      | 3                                                      |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina  | 0                                                      |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0                                                      |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina              | 0                                                      |
| Mootorajam on valikuline                         | Ei                                                     |
| Mootorajam integreeritud                         | Ei                                                     |
| Pinge vabastamine on valikuline                  | Ei                                                     |
| Seadme ehitus                                    | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib pörandale paigaldamiseks                   | Jah                                                    |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks       | Ei                                                     |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele          | Ei                                                     |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks                | Jah                                                    |
| Sobib vahepealseks paigalduseks                  | Ei                                                     |
| Värvikontrolli element                           | Hall                                                   |
| Lukustatav                                       | Jah                                                    |
| Kaitseaste (IP), esikülg                         | IP20                                                   |

Kinnitused / märgistused:

