



HBA161H

Noplūdes bloks x160 4P 160A Regulejams

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613121099

Noplūdes bloks x160 4P 160A Regulejams

ETIM dati:

Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā strāva	160 A
Nominālā bojājuma strāva regulējama	Jā
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A - 6 A
Maksimālais kavēšanās laiks	1000 ms
Regulējama aizkave	Jā
Polu skaits	4
Noplūdes strāvas tips	Cits
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Biežums	50/60 Hz
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums U_{imp}	6 kV
Strāvas zudums	22 W
Savienojams vadītāja šķērsgriezums cietā kodolā	2.5 mm ² - 95 mm ²
Savienojams vadītāja šķērsgriezums ar vairākiem vadiem	2.5 mm ² - 70 mm ²
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Jā
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C

Apstiprinājumi / marķējumi:

