



HBB161H

### Noplūdes bloks x250 4P 160A Regulejams

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613121136

Noplūdes bloks x250 4P 160A Regulejams

#### ETIM dati:

Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā strāva	160 A
Nominālā bojājuma strāva regulējama	Jā
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A - 6 A
Maksimālais kavēšanās laiks	1000 ms
Regulējama aizkave	Jā
Polu skaits	4
Noplūdes strāvas tips	Cits
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Biežums	50/60 Hz
Nominālais izolācijas spriegums $U_i$	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums $U_{imp}$	6 kV
Strāvas zudums	7 W
Savienojams vadītāja šķērss griezumam cietā kodolā	35 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>
Savienojams vadītāja šķērss griezumam ar vairākiem vadiem	35 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Jā
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

