



HBB251H

Noplūdes bloks x250 4P 250A Regulejams

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613121143

Noplūdes bloks x250 4P 250A Regulejams

ETIM dati:

Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā strāva	250 A
Nominālā bojājuma strāva regulējama	Jā
Nominālā bojājuma strāva	0.03 A - 6 A
Maksimālais kavēšanās laiks	1000 ms
Regulējama aizkave	Jā
Polu skaits	4
Noplūdes strāvas tips	Cits
Pārsprieguma strāvas jauda	5 kA
Biežums	50/60 Hz
Nominālais izolācijas spriegums U_i	500 V
Nominālais impulsu izturības spriegums U_{imp}	6 kV
Strāvas zudums	15 W
Savienojams vadītāja šķērss griezumam cietā kodolā	35 mm ² - 185 mm ²
Savienojams vadītāja šķērss griezumam ar vairākiem vadiem	35 mm ² - 150 mm ²
Prettraucējumu izslēgšanas versija	Jā
Ar bloķēšanas ierīci	Jā
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā temperatūra darbības laikā	-25 °C - 70 °C

Apstiprinājumi / marķējumi:

