



HBT160F

**Vikavirtalohko p250 4-napainen In 160A I<sub>dn</sub> 30mA kiinteä**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250613150839

**Sähkönumero:** 3637860

Vikavirtalohko p250 4-napainen In 160A I<sub>dn</sub> 30mA kiinteä

**ETIM-tiedot:**

|  |  |
|--|--|
| Nimellisjännitealue                      | 220 V - 415 V                            |
| Nimellisvirta                            | 160 A                                    |
| Mitoitusvikavirta asetettavissa          | ei                                       |
| Mitoitusvikavirta                        | 0.3 A - 0.3 A                            |
| Maksimiviive                             | 0 ms                                     |
| Säädettävä viive                         | ei                                       |
| Napojen lukumäärä                        | 4  |
| Vikavirran tyyppi                        | A  |
| Sykäysvirrankestoisuus                   | 3 kA                                     |
| Taajuus                                  | 50/60 Hz                                 |
| Mitoitettu eristysjännite U <sub>i</sub> | 500 V                                    |
| Syöksyjännitekestoisuus U <sub>imp</sub> | 6 kV                                     |
| Tehohäviö                                | 5.6 W                                    |
| Liitettävä johdin, lanka                 | 35 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Liitettävä johdin, monisäikeinen         | 35 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| Virhelaukaisusuojattu                    | kyllä                                    |
| Lukitsin                                 | kyllä                                    |
| Ympäristön likaantumisaste               | 3  |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana       | -25 °C - 70 °C                           |

**Hyväksynät / merkinnät:**

