



HCA125H

Slēdzis X160 3P 125A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613136635

Slēdzis X160 3P 125A

ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Nē
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Jā
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Nē
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	690 V
Nominālais darba spriegums	220 V - 690 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	125 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-23, 400 V	125 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	125 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	2 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	123 kW
Polu skaits	3
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Jā
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plātes uzstādīšanai	Jā
Piemērots starposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Pelēks
Bloķējams	Jā
Ar iepriekš samontētiem kabeliem	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP40
Platums	75 mm
Augstums	130 mm
Dziļums	96 mm

Apstiprinājumi / marķējumi:

