PRODUKTDATABLAD
HCB250H



HCB250H

Lastbryter h3, x250, 3x250A

Merke: Hager
GTIN: 3250613136796
Elnummer: 4370064

Norm, EN60947-3: Lastbryter tilhørende Effektbrytere serie h3 x250 (250A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm In 100, 125, 160, 200 og 250A. Justerbar Ir fra 0,63 til 1 x In (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Justerbar magnetisk utkobling 6 - 8 -10 - 13 xIn (for In 100-125-160-200A), 5 - 7 - 9 - 11 xIn for 250A. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne Icu 40kA. Merkespenning Ue 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 690V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på montasjebrakett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul med montasjeplate i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

ETIM data:

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter	Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter	Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning	Ja
Utført som vendebryter	Nei
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC	415 V
Nominell driftsspenning	220 V - 415 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu	250 A
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V	0 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V	250 A
Nominell korttids-strømfasthet Icw	3 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	112 kW
Bryterkapasitet ved 400V	164 kW
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Ja
Integrert motordrift	Nei
Spenningsutløser valgbar	Ja
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering	Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls	Nei
Egnet for frontmontering senter	Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Egnet for midlertidig montasje	Nei
Farge på kontrollelement	Svart
Låsbar	Ja
Med forhåndsmontert kabling	Nei
Verneklasse (IP) forside	IP40
Bredde	105 mm
Høyde	165 mm
Dybde	96 mm

Godkjenninger:

