



HCB251H

Slēdzis X250 4P 250A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613136802

Slēdzis X250 4P 250A

ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Jā
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Jā
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Nē
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	415 V
Nominālais darba spriegums	220 V - 415 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	250 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-23, 400 V	0 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	250 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	3 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	112 kW
Komutācijas jauda pie 400 V	164 kW
Polu skaits	4
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Jā
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plates uzstādīšanai	Jā
Piemērots starposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Melns
Blokējams	Jā
Ar iepriekš samontētiem kabeliem	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP40
Platums	140 mm
Augstums	165 mm
Dzīļums	96 mm

Apstiprinājumi / marķējumi:

