# TOOTELEHT
# HCD400H




HCD400H

**Koormuslüliti h630, 3P, 400A**

**Bränd:** Hager
**GTIN:** 3250613363093

Koormuslüliti h630, 3-pooluseline, on mõeldud elektriahelate ohutuks lülitamiseks ja lahutamiseks suuremate koormuste korral. Nimivool 400 A võimaldab kasutamist nii tööstuslikes kui ka suuremates jaotussüsteemides. Seade töötab sagedusvahemikus 50–60 Hz ning sobib kasutamiseks pingetel kuni 800 V (Ui). Kiire, ligikaudu 10 ms lülitusaeg võimaldab vooluahela kiiret ja turvalist katkestamist. Koormuslüliti on varustatud käsitsi juhitava lülituskangiga. Ühendus on teostatud kruviklemmidega, sobides nii jäikadele kui ka painduvatele juhtmetele ristlõikega 35–240 mm², tagades kindla ja töökindla ühenduse.

**ETIM-teave:**

| | |
|---|---|
| Põhilüliti versioon | Jah |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina | Jah |
| Versioon ohutuslülitina | Jah |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega | Ei |
| Versioon pöördlülitina | Ei |
| Lülitite arv | 1 |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC | 690 V |
| Nimitööpinge | 220 V - 690 V |
| Hinnatud püsivool Iu | 400 A |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V | 400 A |
| Lühiajaline taluvus LW-ga | 5 kA |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V | 180 kW |
| Toite lülitamine 400 V juures | 263 kW |
| Postide arv | 3 |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0 |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina | 0 |
| Mootorajam on valikuline | Jah |
| Mootorajam integreeritud | Ei |
| Pinge vabastamine on valikuline | Jah |
| Seadme ehitus | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | Jah |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks | Ei |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele | Ei |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks | Jah |
| Sobib vahepealseks paigalduseks | Ei |
| Värvikontrolli element | Black |
| Juhtelemendi tüüp | Lüliti |
| Lukustatav | Jah |
| Põhivooluringi elektriühenduse tüüp | Kaabliklamber |
| Kaitseaste (IP), esikülg | IP40 |
| Kaitseaste (NEMA) | Muu |

**Kinnitused / märgistused:**

