



HCD400H

### Slēdzis h630 3P 400A

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613363093

Slēdzis h630 3P 400A

#### ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Jā
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Nē
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Nē
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	690 V
Nominālais darba spriegums	220 V - 690 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	400 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	400 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	5 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	180 kW
Komutācijas jauda pie 400 V	263 kW
Polu skaits	3
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Jā
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plātes uzstādīšanai	Jā
Piemērots starposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Melns
Vadības elementa veids	Pārslēgt
Bloķējams	Jā
Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids	Kabeļa skava
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP40
Aizsardzības pakāpe (NEMA)	Cits

#### Apstiprinājumi / marķējumi:

