



HCD631H

Slēdzis h630 4P 630A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613363154

Slēdzis h630 4P 630A

ETIM dati:

| | |
|--|--|
| Versija kā galvenais slēdzis | Jā |
| Versija kā apkopes/servisa slēdzis | Jā |
| Versija kā drošības slēdzis | Jā |
| Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana | Nē |
| Versija kā atpakaļgaitas slēdzis | Nē |
| Slēdžu skaits | 1 |
| nominālais darba spriegums Ue AC | 690 V |
| Nominālais darba spriegums | 220 V - 690 V |
| Nominālā pastāvīgā strāva Iu | 630 A |
| Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V | 630 A |
| Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw | 5 kA |
| Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V | 283 kW |
| Komutācijas jauda pie 400 V | 414 kW |
| Polu skaits | 4 |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts | 0 |
| Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts | 0 |
| Motora piedziņa pēc izvēles | Jā |
| Integrēta motora piedziņa | Nē |
| Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles | Jā |
| Ierīces konstrukcija | Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika |
| Piemērots montāžai uz grīdas | Jā |
| Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu | Nē |
| Piemērots priekšējam montāžas centram | Nē |
| Piemērots sadales plātes uzstādīšanai | Jā |
| Piemērots starposma montāžai | Nē |
| Krāsu vadības elements | Melns |
| Vadības elementa veids | Pārslēgt |
| Bloķējams | Jā |
| Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids | Kabeļa skava |
| Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse | IP40 |
| Aizsardzības pakāpe (NEMA) | Cits |

Apstiprinājumi / marķējumi:

