



HCE801H

Koormuslüliti h1000, 4P, 800A

Bränd: Hager

GTIN: 3250613363215

h1000 seeria koormuslüliti on töökindel lahendus elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude ohutuks lülitamiseks ning eraldamiseks. 4-pooluseline lüliti nimivooluga 800 A sobib kasutamiseks suuremate voolukoormustega tööstus- ja kommertsrakendustes. Vastupidav konstruktsioon ja kiire, umbes 10 ms reageerimisaeg tagavad turvalise ja efektiivse töö ka nõudlikes tingimustes.

ETIM-teave:

| | |
|--|--|
| Põhilüliti versioon | Jah |
| Versioon hooldus-/teeninduslülitina | Jah |
| Versioon ohutuslülitina | Jah |
| Versioon hädapeatuse paigaldusega | Ei |
| Versioon pöördlülitina | Ei |
| Lülite arv | 1 |
| Maksimaalne nimitööpinge Ue AC | 690 V |
| Nimitööpinge | 220 V - 690 V |
| Hinnatud püsivool Iu | 800 A |
| Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V | 800 A |
| Lühiajaline taluvus LW-ga | 10 kA |
| Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V | 360 kW |
| Toite lülitamine 400 V juures | 526 kW |
| Postide arv | 4 |
| Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina | 0 |
| Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt | 0 |
| Abikontaktide arv vahetuskontaktina | 0 |
| Mootorajam on valikuline | Jah |
| Mootorajam integreeritud | Ei |
| Pinge vabastamine on valikuline | Jah |
| Seadme ehitus | Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | Jah |
| Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks | Ei |
| Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele | Ei |
| Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks | Jah |
| Sobib vahepealseks paigalduseks | Ei |
| Värvikontrolli element | Black |
| Juhtelemendi tüüp | Lüliti |
| Lukustatav | Jah |
| Põhivooluringi elektriühenduse tüüp | Kaabliklamber |
| Eelkokkupandud kaabliga | Ei |
| Kaitseaste (IP), esikülg | IP40 |
| Kaitseaste (NEMA) | Muu |
| Laius | 280 mm |
| Kõrgus | 435 mm |
| Sügavus | 145 mm |

Kinnitused / märgistused:

