TOOTELEHT
HCE970H



HCE970H

Koormuslüliti h1000, 3P, 1000A

Bränd: Hager
GTIN: 3250613363192

h1000 seeria 3-pooluseline koormuslüliti on mõeldud elektripaigaldiste ja jaotussüsteemide töökindlaks lülitamiseks ning vooluahelate ohutuks eraldamiseks. Seadme nimivool on 1000 A, mistõttu sobib see suure voolukoormusega tööstus- ja kommertsrakendustesse. Koormuslüliti vastupidav konstruktsioon tagab töökindla ja turvalise toimimise ka nõudlikes kasutustingimustes. Ligikaudu 10 ms reageerimisaeg võimaldab kiiret lülitamist ning aitab tagada elektrisüsteemi efektiivse töö. 3-pooluseline konstruktsioon muudab lüliti sobivaks kolmefaasilistesse jaotussüsteemidesse, kus on vajalik suure nimivooluga vooluahelate usaldusväärne lülitamine ja eraldamine.

ETIM-teave:

Põhilüliti versioon	Jah
Versioon hooldus-/teeninduslülitina	Jah
Versioon ohutuslülitina	Jah
Versioon hädapeatuse paigaldusega	Ei
Versioon pöördlülitina	Ei
Lülitite arv	1
Maksimaalne nimitööpinge Ue AC	690 V
Nimitööpinge	220 V - 690 V
Hinnatud püsivool Iu	1000 A
Nimiväärtuslik püsivool AC-21, 400 V	1000 A
Lühiajaline taluvus LW-ga	10 kA
Nimitöövõimsus AC-23 juures, 400 V	450 kW
Toite lülitamine 400 V juures	658 kW
Postide arv	3
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Mootorajam on valikuline	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Pinge vabastamine on valikuline	Jah
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Sobib põrandale paigaldamiseks	Jah
Sobib esiküljele 4-augulise paigaldamiseks	Ei
Sobib esiküljele paigaldamiseks keskele	Ei
Sobib jaotusplaadi paigaldamiseks	Jah
Sobib vahepealseks paigalduseks	Ei
Värvikontrolli element	Black
Juhtelemendi tüüp	Lüliti
Lukustatav	Jah
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kaabliklamber
Eelkokkupandud kaabliga	Ei
Kaitseaste (IP), esikülg	IP40
Kaitseaste (NEMA)	Muu

Laius	210 mm
Kõrgus	435 mm
Sügavus	145 mm

Kinnitused / märgistused:

