PRODUKTA DATU LAPA
HCF991H



HCF991H

Slēdzis h1600 4P 1600A

Zīmols: Hager
GTIN: 3250613363314

Slēdzis h1600 4P 1600A

ETIM dati:

Versija kā galvenais slēdzis	Jā
Versija kā apkopes/servisa slēdzis	Jā
Versija kā drošības slēdzis	Jā
Versija kā avārijas apturēšanas uzstādīšana	Nē
Versija kā atpakaļgaitas slēdzis	Nē
Slēdžu skaits	1
nominālais darba spriegums Ue AC	690 V
Nominālais darba spriegums	220 V - 690 V
Nominālā pastāvīgā strāva Iu	1600 A
Nominālā pastāvīgā strāva pie AC-21, 400 V	1600 A
Nominālā īslaicīgā izturības strāva Icw	20 kA
Nominālā darba jauda pie AC-23, 400 V	720 kW
Komutācijas jauda pie 400 V	1053 kW
Polu skaits	4
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Sprieguma atbrīvošana pēc izvēles	Jā
Ierīces konstrukcija	Iebūvētās ierīces fiksētā iebūvētā tehnika
Piemērots montāžai uz grīdas	Jā
Piemērots priekšējai montāžai 4 caurumu	Nē
Piemērots priekšējam montāžas centram	Nē
Piemērots sadales plates uzstādīšanai	Jā
Piemērots starpposma montāžai	Nē
Krāsu vadības elements	Melns
Bloķējams	Jā
Ar iepriekš samontētiem kabeļiem	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP), priekšējā puse	IP40
Platums	280 mm
Augstums	570 mm
Dziļums	191 mm

Apstiprinājumi / marķējumi: