



HED401H

**MCCB h630 4P 70kA 400A LSI**

**Zīmols:** Hager

**GTIN:** 3250613349639

MCCB h630 4P 70kA 400A LSI

**ETIM dati:**

Nominālā pastāvīgā strāva I <sub>n</sub>	400 A
Nominālais spriegums	220 V - 690 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I <sub>cu</sub> pie 400 V, 50 Hz	70 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	160 A - 400 A
Regulēšanas diapazons: īstermiņa aizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	0 A - 0 A
Regulēšanas diapazons: neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	2240 A - 5200 A
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids	Skrūvju savienojums
Piemērots DIN slīdes (augšējās cepures slīdes) montāžai	Nē
DIN slīdes (augšējā cepures slīde) montāža pēc izvēles	Nē
Palīgkontakta skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontakta skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontakta skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Nē
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	4
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Vadības elementa veids	Pārslēgt
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

**Apstiprinājumi / marķējumi:**

