



HEE970H

Kompaktikatkaisija h1000 3-napainen 70kA 1000A elektroninen aseteltava LSI

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613349783
Sähkönumero: 3636545

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1000, 70 kA, 3-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 70 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I_n - nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen luettelo)) - magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 8 x I_n - nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 - 0,2 s - elektronisella asetellulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu I = välitön laukaisu - kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään - vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu" - liitäntäjatkopaloilla - mekaaninen testipainike - toiminnallisuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla - sisältää vaiheiden erotuslevyt

ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I _u	1000 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I _{cu} , 400 V, 50 Hz	70 kA
Lämpöreleen virta-asetus	400 A - 1000 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	5600 A - 10000 A
Tehohäviö	186 W
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitäntätapa	ruuviliitäntä
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojajyksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynyt / merkinnät:

