



HEF990H

### Kompaktikatkaisija h1600 3-napainen 70kA 1600A elektroninen aseteltava LSI

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250613349943  
**Sähkönumero:** 3636553

Kompaktikatkaisija, runkokoko h1600, 70 kA, 3-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 70 kA Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V Ominaisuudet: - hidas laukaisu aseteltavissa: 0,4 – 1 x I<sub>n</sub>- nopea ja välitön laukaisu aseteltavissa käyrällä (katso tekninen luettelo)- elektronisella asetelulla LSIL = hidas laukaisu = nopea laukaisu = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilää "ON", "OFF" ja "laukaisu"- liitäntäjatkokaloilla- mekaaninen testipainike- toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

#### ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I <sub>u</sub>	1600 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	70 kA
Lämpöreleen virta-asetus	640 A - 1600 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	8960 A - 19200 A
Tehohäviö	168.9 W
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Integroitu alijännitelaukaisija	ei
Napojen lukumäärä	3
Päävirtapiirin liitännän suunta	etuosa
Kokonainen laite suojayksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä

#### Hyväksynyt / merkinnät:

