



HHA026H

Effektbryter termisk - magnetisk, juster 4x16 - 25A (I_r 0,63-0,8-1xI_n) I_k 25kA

Merke: Hager

GTIN: 3250613130879

Elnummer: 4370017

Norm, EN60898/ EN60947-2: Effektbrytere serie h3 x160 (160A bryterhus), med termisk og magnetisk frakobling, 3 og 4-poler. Merkestrøm I_n fra 25, (32), 40, (50), 63, 80, 100, 125 og 160A. 32 og 50A kun magnetisk frakobling - motorbeskyttelse. Justerbar I_r fra 0,63 til 1 x I_n (trinn 0,63 - 0,8 - 1). Fast magnetisk utkobling >10xI_n (I_n 15 - 50A, I_m 600A. I_n 63 - 80A, I_m 1000. I_n 100 - 125A, I_m 1500A. I_n 160A, I_m 1600A). Vern i N-leder følger innstilling av I_n. Se tekniske sider i Hager katalog for mer info om innstilling av bryter. Bryte evne I_{cu} 25kA HHA* (EN 60898 og EN 60947) og 40kA HNA*. Merkespenning U_e 220 - 440V AC, 50/ 60 Hz. Kan benyttes for inntil 440V AC. Kan benyttes i DC systemer. Montering på DIN skinne, din monteringsbrakett påmontert, kan fjernes for montering på montasjeplate. Kan monteres på din skinne i apparatskap, på montasjebrakett eller montasjeplate i apparatskap, eller på tilhørende effektbrytermodul i univers N skapinnredningssystem eller tilsvarende.

ETIM data:

| | |
|--|---------------------------------|
| Nominell kontinuerlig strøm I _n | 25 A |
| Merkespenningsområde | 220 V - 415 V |
| Nominell verdi kortslutningsbryteevne I _{cu} ved 400 V, 50 Hz | 25 kA |
| Innstillingsområde for overlastutløser | 16 A - 25 A |
| Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser | 600 A - 600 A |
| Effekttap | 13.7 W |
| Apparatkonstruksjon | Innbyggingsapparat, fastmontert |
| Integrert jordfeilvern | Nei |
| Egnet for montasje på DIN-skinne | Ja |
| Montering på DIN skinne mulig | Nei |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Utløsermelder tilgjengelig | Ja |
| Med integrert underspenningsutløser | Nei |
| Antall poler | 4 |
| Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets | Foran |
| Komplett apparat med beskyttelsesenheter | Ja |
| Integrert motordrift | Nei |
| Motordrift som opsjon | Nei |

Godkjenninger:

