



HHA100H

MCCB X160 3P 25kA 100A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613130497

MCCB X160 3P 25kA 100A

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	100 A
Nominālais spriegums	220 V - 415 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz	25 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	63 A - 100 A
Regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	1500 A - 1500 A
Strāvas zudums	35.7 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Piemērots DIN sliedes (augšējās cepures sliedes) montāžai	Jā
DIN sliedes (augšējā cepures sliede) montāža pēc izvēles	Nē
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Jā
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	3
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē

Apstiprinājumi / marķējumi:

