



HHS063DC

**Kaitselüliti h3+ P160, TM, 3x63A, 25kA**

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613177942

h3+ seeria kompaktkaitseüliti p160 on usaldusväärne lahendus elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude kaitsmiseks. 3-pooluseline lüliti nimivooluga 63 A ja katkestusvõimega 25 kA vastab standardile DIN EN 60947-2 ning kaitsesüsteemi nii ülekoormuse kui ka lühise eest. Seadmel on eraldi seadistatavad termiline ülekoormuskaitse (I<sub>r</sub>) ja magnetiline lühisekaitse (I<sub>i</sub>), võimaldades täpset kohandamist vastavalt rakendusele. Käepideme asendi järgi on lihtne eristada töörežiime ON, OFF ja rakendatud. Integreeritud lukustusmehhanism võimaldab käepideme lukustada nii sisse- kui väljalülitatud asendis ilma lisatarvikuteta. Lisaks saab väljalülitusmehhanismi testida ning põhikontakte avada spetsiaalse vabastusnupu abil. Hingedega kaas ja kiirkinnituskrugi tagavad kiire ligipääsu paigaldusele ning võimaldavad hõlpsalt lisada abikontakte ja lisamooduleid. Paigaldatud lisaseadmed on nähtavad läbi vaatelugi ilma kaant avamata.

**ETIM-teave:**

Hinnatud püsivool I <sub>n</sub>	63 A
Nimiping	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus I <sub>cu</sub> , 400 V, 50 Hz	25 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	40 A - 63 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	378 A - 756 A
Võimsuskadu	10.5 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Jah
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Jah
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esiküljel
Täielik seade koos kaitseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Ei

**Kinnitused / märgistused:**

