PRODUKTA DATU LAPA
HHS125DC

HHS125DC

Slēdzis MCCB h3+P160 TM 3x125A 25kA

Zīmols: Hager
GTIN: 3250613178017

Slēdzis MCCB h3+P160 TM 3x125A 25kA

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva Iu	125 A
Nominālais spriegums	220 V - 690 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda Icu pie 400 V, 50 Hz	25 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	80 A - 125 A
Regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	750 A - 1500 A
Strāvas zudums	32.1 W
Ierīces konstrukcija	Iebūvētās ierīces fiksētā iebūvētā tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids	Skrūves savienojums
Piemērots DIN sliedes (augšējās cepures sliedes) montāžai	Nē
DIN sliedes (augšējā cepures sliede) montāža pēc izvēles	Jā
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Jā
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	3
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Vadības elementa veids	Pārslēgšanās
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Nē
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

Apstiprinājumi / marķējumi: