



HHS160DC

### Kaitselüliti h3+P160, TM, 3x160A, 25kA

**Bränd:** Hager

**GTIN:** 3250613178048

h3+ seeria kompaktkaitseüliti p160 on töökindel ja tõhus lahendus elektripaigaldiste ning jaotusvõrkude kaitsmiseks. 3-pooluseline lüliti nimivooluga 160 A ja katkestusvõimega 25 kA vastab standardile DIN EN 60947-2 ning tagab kaitse nii ülekoormuse kui ka lühise eest. Seadmel on eraldi seadistatavad termiline ülekoormuskaitse (Ir) ja magnetiline lühisekaitse (Ii), mis võimaldavad täpset kohandamist vastavalt rakenduse vajadustele. Käepideme asendi järgi on lihtne eristada töörežiime ON, OFF ja rakendatud. Integreeritud lukustusmehhanism võimaldab käepideme lukustada nii sisse- kui väljalülitatud asendis ilma lisatarvikuteta. Väljalülitusmehhanismi saab testida ning põhikontakte avada vabastusnupu abil. Hingedega kaas ja kiirkinnituskrugi tagavad mugava ligipääsu paigaldusele ning võimaldavad hõlpsalt lisada abikontakte ja lisamooduleid. Paigaldatud lisaseadmed on nähtavad läbi vaateluugi ilma kaant avamata.

#### ETIM-teave:

Hinnatud püsivool lu	160 A
Nimipinge	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus Icu, 400 V, 50 Hz	25 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	100 A - 160 A
Reguleerimisulatus – viivitamata lühise vabastamine	960 A - 1600 A
Võimsuskadu	42.3 W
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Jah
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Jah
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Juhtlemendi tüüp	Lüliti
Täielik seade koos kaitseseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Ei
Kaitseaste (IP)	IP40

#### Kinnitused / märgistused:

