



HHT250DR

Kaitselüliti h3+ P250, TM, 3x250A, 25kA

Bränd: Hager

GTIN: 3250613211950

h3+ seeria kompaktkaitseüliti P250 on töökindel lahendus elektripaigaldiste ja jaotusvõrkude kaitsmiseks. 3-pooluseline lüliti nimivooluga 250 A ja katkestusvõimega 25 kA vastab standardile DIN EN 60947-2 ning tagab kaitse nii ülekoormuse kui ka lühise eest. Seadmel on eraldi seadistatavad termiline ülekoormuskaitse (Ir) ja magnetiline lühisekaitse (Ii), mis võimaldavad täpset kohandamist vastavalt rakendusele. Käepideme asendi järgi on selgelt eristatavad töörežiimid sees, väljas ja rakendatud. Integreeritud lukustusmehhanism võimaldab käepideme lukustada ilma lisatarvikuteta. Väljalülitusmehhanismi saab testida vabastusnupu abil. Hingedega kaas ja kiirkinnitus tagavad lihtsa ligipääsu paigaldusele ning võimaldavad lisada abikontakte ja lisamooduleid. Paigaldatud lisaseadmed on nähtavad läbi vaatelugi ilma kaant avamata.

ETIM-teave:

Hinnatud püsivool lu	250 A
Nimipinge	220 V - 690 V
Nimeline lühise murdmisvõimsus Icu, 400 V, 50 Hz	25 kA
Ülekoormuse vabastusvoolu seadistus	160 A - 250 A
Reguleerimisulatus - viivitamata lühise vabastamine	1500 A - 2500 A
Seadme ehitus	Sisseehitatud seadme fikseeritud sisseehitatud tehnika
Integreeritud maandusrikke kaitse	Ei
Põhivooluringi elektriühenduse tüüp	Kruviühendus
Sobib DIN rööbaste (top hat rail) kinnituseks	Ei
DIN rööbas (top hat rail) kinnitus on valikuline	Ei
Abikontaktide arv tavaliselt suletud kontaktina	0
Abikontaktide arv nagu tavaliselt avatud kontakt	0
Abikontaktide arv vahetuskontaktina	0
Välja lülitatud indikaatoriga	Jah
Integreeritud alapinge vabastusega	Ei
Postide arv	3
Põhivooluahela ühenduse asukoht	Esikülg
Juhtlemendi tüüp	Lüliti
Täielik seade koos kaitseadmega	Jah
Mootorajam integreeritud	Ei
Mootorajam on valikuline	Jah
Kaitseaste (IP)	IP40

Kinnitused / märgistused:

