



HHT250DR

Slēdzis MCCB h3+ P250 TM 3x250A 25kA

Zīmols: Hager

GTIN: 3250613211950

Slēdzis MCCB h3+ P250 TM 3x250A 25kA

ETIM dati:

Nominālā pastāvīgā strāva I _n	250 A
Nominālais spriegums	220 V - 690 V
Nominālā īssavienojuma pārrāvuma jauda I _{cu} pie 400 V, 50 Hz	25 kA
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums	160 A - 250 A
Regulēšanas diapazons neaizkavēta īssavienojuma atbrīvošana	1500 A - 2500 A
Ierīces konstrukcija	Iebūvēta ierīce fiksēta iebūvēta tehnika
Integrēta aizsardzība pret zemējuma bojājumiem	Nē
Galvenās ķēdes elektriskā savienojuma veids	Skrūvju savienojums
Piemērots DIN slīdes (augšējās cepures slīdes) montāžai	Nē
DIN slīdes (augšējā cepures slīde) montāža pēc izvēles	Nē
Palīgkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts	0
Palīgkontaktu skaits kā pārslēgšanas kontakts	0
Ar izslēgtu indikatoru	Jā
Ar integrētu zemsprieguma atbrīvošanu	Nē
Polu skaits	3
Galvenās strāvas ķēdes savienojuma novietojums	Priekšējā puse
Vadības elementa veids	Pārslēgt
Komplektēta ierīce ar aizsardzības bloku	Jā
Integrēta motora piedziņa	Nē
Motora piedziņa pēc izvēles	Jā
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP40

Apstiprinājumi / marķējumi:

