



HI406R

Modulinis perjungiklis, 3P 125A

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250613190095

Modulinis perjungiklis, 3P 125A

ETIM duomenys:

Pagrindinio jungiklio versija	Taip
Kaip priežiūros / aptarnavimo jungiklio versija	Taip
Saugos jungiklio versija	Taip
Kaip avarinio sustabdymo versija	Ne
Vykdytas kaip atbulinės eigos jungiklio	Taip
Jungiklių skaičius	1
Maks. nominali operacinė įtampa Ue AC	690 V
Nominali operacinė įtampa	380 V - 690 V
Nominali srovė Iu	125 A
Nurodytoji pastovi srovė, AC 23, 400 V	63 A
Nurodytoji pastovi srovė prie AC-21 400 V	125 A
Nominali trumpam laikui numatyta srovė Icw	2.5 kA
Nominali operacinė galia, kai AC-23, 400V	28 kW
Perjungimo galia prie 400 V	82 kW
Sąlygota nominali trumpo jungimosi srovė Iq	50 kA
Polių skaičius	4
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius	0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra atviri, skaičius	0
Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius	0
Variklio pavara - pasirinktina	Ne
Integruota variklio pavara	Ne
Įtampos aktyvatorius pasirinktinai	Ne
Įrenginio konstrukcija	Iebūvėta ierice fiksuota Iebūvėta tehnika
Tinka montavimui ant žemės	Taip
Tinka priekiniam montavimui	Ne
Tinka priekiniam montavimui centre	Ne
Tinka paskirstymo plokštės instaliacijai	Taip
Tinka tarpiniam montavimui	Ne
Kontrolės elemento spalva	Melns
Kontrolinio elemento tipas	Įss ikška rokturis
Užblokuojamas	Taip
Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas	Skrūvju savienojums
Su iš anksto surinktais kabeliais	Nė
Priekinio šono apsaugos laipsnis (IP)	IP20
NEMA apsaugos laipsnis	Cits
Plotis	97 mm
Aukštis	116 mm
Gylis	215 mm
Modulinių tarpų skaičius plotyje	12.5

Patvirtinimai / ženklینimas:

