



Verkonvaihtokytkin 4-napainen 125A, pohjakiinnitys

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250613190224

Sähkönumero: 3637591

Verkonvaihtokytkin 4-napainen 1-0-2 125A $U_n = 400 / 690$ V AC, asennus asennuslevylle ruuvikiinnityksellä, kuormapiirin syöttämiseksi kahdella toisistaan turvaerotetulla pienjännitepiirillä. Ominaisuudet: - turvaerotus- 3 kytkentätilaa I - 0 - II- asennus asennuslevylle- kompakti rakenne- IP 20- normit: IEC EN 60947-3 Lisätarvikkeet optiona:- vääntökahva oviasennukseen- apukosketin- yhdistyskisko lähdoille

HI451

ETIM-tiedot:

Käyttö pääkytkimenä	kyllä
Käyttö huoltokytkimenä	kyllä
Käyttö turvakytkimenä	kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella	ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä	kyllä
Kytkinten määrä	1
Maksimi nimellinen käyttöjännite U_e AC	690 V
Mitoituskäyttöjännite	380 V - 690 V
Mitoitettu jatkuva virta I_u	125 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V	125 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V	125 A
Terminen mitoituskestovirta I_{cw}	12 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V	56 kW
Katkaisuteho 400 V	82 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta I_q	100 kA
Napojen lukumäärä	4
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Moottoriohjain valittavissa	ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Alijännitelaukaisija valittavissa	ei
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii lattia-asennukseen	kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle	ei
Sopii etulevykiinnityskeskiksi	ei
Sopii keskusasennukseen	kyllä
Sopii väliasennukseen	ei
Ohjauselementin väri	musta
Ohjauselementin tyyppi	pitkä kiertokahva
Lukittavissa	kyllä
Päävirtapiirin liitântätapa	kaapelikiinnike
Esiasennettu kaapelointi	ei
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP00
Kotelointiluokka (NEMA)	muu
Leveys	251 mm

Korkeus	135 mm
Syvyys	218 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8.5

Hyväksynät / merkinnät:

